


SZ 1


## PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

Warstwowy panel ścienny,  
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o  
wymiarze 5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski  
sosnowe, zaimpregnowane montowane na  
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej  
3,00 – przestrzeń wentylacyjna  
0,002-folia wiatroizolacyjna stabilizowana  
10,00- wełna mineralna ( $\lambda 0,035$  W/m<sup>2</sup>K.  
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  
0,40 kN/m<sup>3</sup>) montowana pomiędzy konstrukcję  
drewnianą z elementów o wym. 5x10cm  
0,002-folia paralizolacyjna stabilizowana  
(opór dyfuzyjny SD 600)  
1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na  
zginanie; oś główna 20 N/mm<sup>2</sup>



WIDOK skala 1:50



RZUT skala 1:50

SZ 1	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	5

## ADAPTACJA:

Urszula Andruszkiewicz  
upr. bud. GP.I.7342/388/94  
spec. konstrukcyjno-budowlana

RYS. NR 25