

SZ 1D

## PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

Warstwowy panel ścienny,  
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne  
o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejściowymi  
zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski  
sosnowe, zaimpregnowane montowane na  
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji  
drewnianej

3,00 – przestrzeń wentylacyjna


0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana

10,00- wełna mineralna ( $\lambda 0,035$  W/m<sup>2</sup>K.


obciążenie charakterystyczne ciężarem  
własnym 0,40 kN/m<sup>3</sup>) montowana pomiędzy  
konstrukcję drewnianą z elementów o wym.  
5x10cm

0,002-folia paralizacyjna stabilizowana  
(opór dyfuzyjny SD 600)

1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na  
zginanie; oś główna 20 N/mm<sup>2</sup>



WIDOK skala 1:50



RZUT skala 1:50

SZ 1D	STANDARD+
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	3

## ADAPTACJA:

Urszula Andruszkiewicz

upr. bud. GP.I.7342/388/94

spec. konstrukcyjno-budowlana

RYS. NR 26